

## LUD HVID UNIVERSAL

## Teknisk datablad

### Anvendelsesområder

Lud hvid universal er beregnet til ludbehandling af lyse trægulve og andre lyse træoverflader, kan ikke anvendes på lakerede overflader. Giver et ensartet og hvidskuret udseende med tydelig/synlig struktur. Behandlingen minimerer træet naturlig gulning. Bemærk: farvetonen kan variere afhængig af træsort og alder på træet inden behandling.

### Behandling

Brug egnede beskyttelseshandsker.

Dunken med Lud hvid omrystes inden og under brug.  
Anvendes ufortyndet.

Gulvet/overfladen der skal behandles skal være smuds og støvfrit og fri for rester af gammel lak, maling efter oliebehandling.  
Der bør ikke efterlades synligt lud hvid på trægulve efter behandlingen da det kan få træet til at rejse sig.

**Grundbehandling:** Lud hvid påføres med pensel eller rulle i et jævnt lag i træets længderetning, evt. overlapning udjævnes mens træet stadig er vådt. Slib når træet er tørt, for at fjerne fiberrejsning og overskydende farve. Ønskes et mere hvidt udseende, kan behandlingen gentages, når træet er tørt.

### Opbevaring/affald

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit.

Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign.

Affald bortskaffes via dagrenovationen. Brugsopløsningen bortskaffes til den lokale spildevandsrensning (kloak).

### Produktdata:

<b>Form</b>	Flydende
<b>Farve</b>	Hvid (omrystet)
<b>pH-værdi</b>	9 - 10,5
<b>vægtfylde</b>	1,0 g/ml
<b>Dosering</b>	Anvendes ufortyndet
<b>Holdbarhed</b>	mindst 2 år
<b>Indhold</b>	Sæbe <5%
<b>Rækkeevne</b>	ca. 10 m <sup>2</sup>

### Klassificering:

Ingen klassificering

### Sikkerhed:

Anvend handsker af gummi/nitril og evt. sikkerhedsbriller.

**Flere oplysninger findes på**  
[www.bollerupjensen.dk](http://www.bollerupjensen.dk)