

FLISEIMPRÆGNERING R2U

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Forsegling/imprægnering af flisebelægninger i indkørsler, terrasser og gangstier efter rensning. Kun til udendørs brug.

Generel vejledning

Sikkerhed/værnemidler

Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi
Se MSDS på hjemmesiden, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

Forberedelse

Behandling er kun beregnet til betonprodukter. Påføres fliseimprægneringen på ikke sugende materialer så som asfalt, sten og murværk får de et mørkere udsende/wet-look af en gennemsigtig glasagtigoverflade, som ligger oven på de ramte materialer.

Materialer der ikke er egnet til behandling med Fliseimprægnering, bør afdækkes. Såsom glas, metal og vegetation.

Fliserne skal være rene og tørre, før imprægneringen påføres.

Har fliserne fornyelig været behandlet med algebekæmpelsesmidler, er det vigtigt, at rense fliserne med fliserens inden imprægnering.

Dosering

Klar til brug. Omrystes inden brug.

Udstyr

Anvend en tryksprøjte, malerrulle eller pensel.

Alt brugt udstyr rengøres grundigt med varmt vand, straks efter brug.

Arbejdsmetode

Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur, sker der en hurtigere fordampning.

Produktet fordeles jævnt over hele det område der ønskes behandlet.

Væsken bør være suget ind i betonen efter 10-30 minutter. Mængden afhænger af hvor meget overfladen suger.

Overskydende imprægnering i form af "vandpytter" eller blanke overflader, bør fordeles ud.

BEMÆRK: Produktet reagerer med metal og glas. Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med vand, helst varmt vand.

Det behandlede område kan benyttes efter ca. 1 time. Det er vigtigt, at fliserne ikke udsættes for regn, de første 12-24 timer. Imprægneringen hælder op efter 1-2 dage ved min. 15°C. Hælder ikke ved temperaturer under 5°C.

Hvide udtræk kan i sjældne tilfælde forekomme på alle former for beton og betonfliser.

Opbevaring/bortskaffelse

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 10-30°C.

Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Det anbefales at rester af produktet og tom emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning.

Produktdata:

Form	Væske
Farve	Klar/farveløs
pH-værdi	13
vægtfylde	1,14 g/ml
Rækkeevne	op til 10 m ² pr. liter
Dosering	Klar til brug
Tørretid	ca. 1 time
Hærdetid	1-2 dage (min. 15°C)
Holdbarhed	2 år, efter åbning ca. 1 år

Klassificering:



Forårsager hudirritation

Forårsager alvorlig øjenskade

Signalord Fare

Flere oplysninger findes på

www.bollerupjensen.dk